

シッケンズ木材保護塗料

屋外用

sikkens

■ セトールHLSe(全10色)

セトールHLSeは、日本建築学会の建築工事標準仕様書における木材保護塗料塗り(JASS18 M-307)の規格合格品です。



077 ナチュラル



009 ダークオーク



045 マホガニー



006 ライトオーク



010 ウォールナット



023 ドリフトウッドe



085 チーク



020 エボニー



030 オパールホワイト

- 標準3回塗り仕上げです。(見本は3回塗り)
- クリアー色は着色に比べて耐候性は低下します。直射日光や雨水があたりやすい箇所では着色タイプをご利用ください。

■ セトールTGL(クリアー色 2種類の光沢)



プラス(高光沢) 000クリアー



サティン(中間光沢) 000クリアー

- 標準3回塗り仕上げです。(見本は3回塗り)
- クリアー色は着色に比べて耐候性は低下します。直射日光や雨水があたりやすい箇所では着色タイプをご利用ください。



000 クリアー

■ セトールFilter7プラス(全5色)



077 ナチュラル



009 ダークオーク



006 ライトオーク



010 ウォールナット



085 チーク

- 下塗りにはセトールHLSeをご使用ください。
- 合計3回塗りが標準です。(見本は3回塗り。下塗りはセトールHLSe)

■ セトールノバテック(全6色)



077 ナチュラル



009 ダークオーク



006 ライトオーク



010 ウォールナット



085 チーク



020 エボニー

- 標準2回塗り仕上げです。(見本は2回塗り)

※仕上がり感・色調は、樹種や素材の状態により異なりますので、試し塗りすることをお勧めします。